

Dixon DQC Serie PD Niple diagnóstico rosca hembra · Acero

Niple (plug) de diagnóstico Serie PD ISO 15171-1, rosca hembra NPT, acero, 1/8"

Serie PD de Dixon: acople rápido de diagnóstico intercambiable con ISO 15171-1 (Parker Serie PD, Aeroquip FD90, Tomco serie DK). Componentes maquinados de barra sólida de acero; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; acero platinado con cromo trivalente (ROHS); niples de acero sólido endurecido. Presión de trabajo máxima 6,000 psi (400 bar) en 1/8", conectado o niple desconectado; reventón 18,700 psi conectado y 24,000 psi niple desconectado. Flujo a $\Delta P = 22$ psi: 0.8 (según tabla del Máster). Sellos estándar de nitrilo (-40 °F a 250 °F);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPT

PRESIÓN

6,000 psi de trabajo

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Niple Serie PD (plug de diagnóstico ISO 15171-1)

NORMAS

ISO 15171-1

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (sellos de nitrilo)

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PD1F1	1/8	1/8 NPT	1.88	0.76	17 mm
PD1F2	1/8	1/4 NPT	1.88	0.76	17 mm

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 518. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea