

Dixon DQC Serie SHD Cople Barbas para manguera · Aluminio

Acople rápido hembra (socket) Serie SHD, barbas para manguera, aluminio, intercambio Schrader Twist-Lock

Cople (socket) de la Serie SHD de Dixon DQC, intercambio Schrader Twist-Lock (Parker Twist-Lock, Foster SHD), con barbas para manguera D.I. 1/4, 3/8, 1/2"; cuerpo 1/4", 1/2"; material de la tabla: Aluminio. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o aluminio; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma ROHS); componentes del adaptador de latón y mangas de acero. Mecanismo de seguridad por trinquetes. Sellos de nitrilo (buna-n) estándar, rango de temperatura -40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio

EXTREMO B

Barba para manguera

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie SHD (hembra/socket)

PRESIÓN

300 psi (20 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2SHDS2	1/4		2.54	1.12	11/16
2SHDS3	1/4		2.67	1.12	11/16
4SHDS3	1/2		2.99	1.50	1-1/8
4SHDS4	1/2		4.23	1.50	1-1/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 427. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea