

Dixon DQC Serie ST Acople rosca hembra · Acero inoxidable 316



Acople rápido hidráulico (cople) Serie ST cara plana trabajo pesado intercambio Snap-Tite 71, rosca hembra NPTF / BSPP / ORB,

Serie ST de Dixon: acople rápido hidráulico de cara plana para trabajo pesado, intercambiable con Snap-Tite Serie 71. Componentes maquinados de barra sólida de acero o acero inoxidable 316; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; acero platinado con cromo trivalente (ROHS); mangas de acero endurecido y niples endurecidos. Presión de trabajo máxima conectado en acero: 10,000 psi (1/4" a 1/2"), 7,500 psi (3/4" y 1"), 8,500 psi (1"-V2) y 5,000 psi (2"); en A.I. 316: 5,000 psi (1/4" a 3/4"), 4,000 psi (1") y 3,000 psi (2").



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP / ORB

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (sellos de nitrilo)

EXTREMO A

Acople rápido Serie ST (cople, cara plana trabajo pesado, intercambio Snap-Tite 71)

PRESIÓN

5,000 psi (1/4"-3/4"), 4,000 psi (1"), 3,000 psi (2") de trabajo, A.I. 316 conectado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2STF2-SS	1/4	1/4 NPTF	1.96	1.23	15/16"
2STBF2-SS	1/4	1/4 BSPP	1.96	1.23	15/16"
3STF3-SS	3/8	3/8 NPTF	2.36	1.60	1-3/16"
3STF4-SS	3/8	1/2 NPTF	2.36	1.60	1-3/16"
3STBF4-SS	3/8	1/2 BSPP	2.36	1.60	1-3/16"
4STF4-SS	1/2	1/2 NPTF	2.77	1.98	1-1/2"
4STBF4-SS	1/2	1/2 BSPP	2.77	1.98	1-1/2"
6STF6-SS	3/4	3/4 NPTF	3.03	2.35	1-3/4"
6STBF6-SS	3/4	3/4 BSPP	3.03	2.35	1-3/4"
8STF8-SS	1	1 NPTF	3.33	1.55	2"
8STBF8-SS	1	1 BSPP	3.33	2.73	2"
8STF10-SS	1	1-1/4 NPTF	3.67	2.73	2"
8STBF10-SS	1	1-1/4 BSPP	3.67	2.73	2"
3STBF3-SS	3/8	3/8 BSPP	2.36	1.60	1-3/16"
16STF16-SS	2	2 NPTF	6.20	4.47	3.78"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 513, 514. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea