

Dixon DQC Serie ST Niple rosca hembra · Acero



Niple (plug) Serie ST cara plana trabajo pesado intercambio Snap-Tite 71, rosca hembra NPTF / BSPP / ORB, acero

Serie ST de Dixon: acople rápido hidráulico de cara plana para trabajo pesado, intercambiable con Snap-Tite Serie 71. Componentes maquinados de barra sólida de acero o acero inoxidable 316; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; acero platinado con cromo trivalente (ROHS); mangas de acero endurecido y niples endurecidos. Presión de trabajo máxima conectado en acero: 10,000 psi (1/4" a 1/2"), 7,500 psi (3/4" y 1"), 8,500 psi (1"-V2) y 5,000 psi (2"); en A.I. 316: 5,000 psi (1/4" a 3/4"), 4,000 psi (1") y 3,000 psi (2").



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP / ORB

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (sellos de nitrilo)

EXTREMO A

Niple Serie ST (plug, cara plana trabajo pesado, intercambio Snap-Tite 71)

PRESIÓN

10,000 psi (1/4"–1/2"), 7,500 psi (3/4"–1"), 8,500 psi (1"-V2), 5,000 psi (2") de trabajo, acero conectado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (28 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ST2F2	1/4	1/4 NPTF	1.84	0.90	13/16"
ST2BF2	1/4	1/4 BSPP	1.84	0.90	13/16"
ST3F2	3/8	1/4 NPTF	2.32	1.48	1"
ST3F3	3/8	3/8 NPTF	2.32	1.48	1"
ST3BF3	3/8	3/8 BSPP	2.32	1.48	1"
ST3F4	3/8	1/2 NPTF	2.32	1.48	1"
ST3BF4	3/8	1/2 BSPP	2.32	1.48	1"
ST4F4	1/2	1/2 NPTF	2.37	1.65	1-1/2"
ST4BF4	1/2	1/2 BSPP	2.37	1.65	1-1/2"
ST6BF6	3/4	3/4 BSPP	2.96	1.92	1-3/4"
ST6OF6	3/4	1-1/16-12 ORB	2.96	1.92	1-3/4"
ST8F8	1	1 NPTF	3.22	2.10	1-7/8"
ST8BF8	1	1 BSPP	3.22	2.10	1-7/8"
ST8OF8	1	1-5/16-12 ORB	3.22	2.10	1-7/8"
ST8F10	1	1-1/4 NPTF	3.48	2.20	2"
ST8BF10	1	1-1/4 BSPP	3.48	2.20	2"

Continúa en la página 2 (12 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–28 de 28)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ST8OF10	1	1-5/8-12 ORB	3.48	2.20	2"
ST4OF4	1/2	3/4-16 ORB	2.37	1.65	1-1/2"
ST6F6	3/4	3/4 NPTF	2.96	1.92	1-3/4"
ST8F8-V2	1	1 NPTF	3.26	1.92	1-3/4"
ST8BF8-V2	1	1 BSPP	3.26	1.92	1-3/4"
ST8F10-V2	1	1-1/4 NPTF	3.50	1.98	2"
ST16F12	2	1-1/2 NPTF	4.50	3.48	3-1/4"
ST16BF12	2	1-1/2 BSPP	4.50	3.48	3-1/4"
ST16OF12	2	1-7/8-12 ORB	4.50	3.48	3-1/4"
ST16F16	2	2 NPTF	4.50	3.48	3-1/4"
ST16BF16	2	2 BSPP	4.50	3.48	3-1/4"
ST16OF16	2	2-1/2-12 ORB	4.50	3.48	3-1/4"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 515, 516. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea