

Dixon DQC Serie ST Niple rosca hembra · Acero inoxidable 316



Niple (plug) Serie ST cara plana trabajo pesado intercambio Snap-Tite 71, rosca hembra NPTF / BSPP / ORB, acero inoxidable 316

Serie ST de Dixon: acople rápido hidráulico de cara plana para trabajo pesado, intercambiable con Snap-Tite Serie 71. Componentes maquinados de barra sólida de acero o acero inoxidable 316; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; acero platinado con cromo trivalente (ROHS); mangas de acero endurecido y niples endurecidos. Presión de trabajo máxima conectado en acero: 10,000 psi (1/4" a 1/2"), 7,500 psi (3/4" y 1"), 8,500 psi (1"-V2) y 5,000 psi (2"); en A.I. 316: 5,000 psi (1/4" a 3/4"), 4,000 psi (1") y 3,000 psi (2").



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP / ORB

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (sellos de nitrilo)

EXTREMO A

Niple Serie ST (plug, cara plana trabajo pesado, intercambio Snap-Tite 71)

PRESIÓN

5,000 psi (1/4"-3/4"), 4,000 psi (1"), 3,000 psi (2") de trabajo, A.I. 316 conectado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ST2F2-SS	1/4	1/4 NPTF	1.84	0.90	13/16"
ST2BF2-SS	1/4	1/4 BSPP	1.84	0.90	13/16"
ST3F3-SS	3/8	3/8 NPTF	2.32	1.48	1"
ST3BF3-SS	3/8	3/8 BSPP	2.32	1.48	1"
ST3F4-SS	3/8	1/2 NPTF	2.32	1.48	1"
ST3BF4-SS	3/8	1/2 BSPP	2.32	1.48	1"
ST4F4-SS	1/2	1/2 NPTF	2.37	1.65	1-1/2"
ST4BF4-SS	1/2	1/2 BSPP	2.37	1.65	1-1/2"
ST6F6-SS	3/4	3/4 NPTF	2.96	1.92	1-3/4"
ST6BF6-SS	3/4	3/4 BSPP	2.96	1.92	1-3/4"
ST8F8-SS	1	1 NPTF	3.22	2.10	1-7/8"
ST8BF8-SS	1	1 BSPP	3.22	2.10	1-7/8"
ST8F10-SS	1	1-1/4 NPTF	3.48	2.20	2"
ST8BF10-SS	1	1-1/4 BSPP	3.48	2.20	2"
ST16F16-SS	2	2 NPTF	4.50	3.48	3-1/4"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 515, 516. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea