

Dixon DQC Serie T Acople (cople) alta presión poppet intercambio Enerpac rosca macho · Acero

Acople rápido hidráulico de alta presión (cople) Serie T intercambio Enerpac, válvula poppet, rosca macho NPT, acero,

Serie T de Dixon DQC: acople rápido hidráulico de alta presión de unión roscada, intercambio Enerpac; intercambiable con Parker/Pioneer Serie 3000, Enerpac C604, Stucchi IVHP, Hansen WS56000, Snap-Tite Serie 76 y DNP PVM. Componentes maquinados de barra sólida de acero o acero inoxidable 316; válvula de bola de acero cromado asentada mecánicamente para mejorar el sellado a baja presión; componentes de acero con cromo trivalente (RoHS).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Macho NPT

PRESIÓN

10,000 psi de trabajo máximo

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie T (cople, hembra)

NORMAS

ISO 14540, RoHS

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (sellos nitrilo)

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3TM3-PV	3/8	3/8 NPT	2.78	1.36	1"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 537, 538. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea