

Dixon DQC Serie TR Cople TEMA rosca hembra · Acero

Cople (socket) Serie-TR intercambio europeo TEMA, rosca hembra NPTF / BSPP, acero

Acople rápido hidráulico Dixon Serie-TR, intercambio europeo TEMA (series 3800, 5000, 7500, 10000) y CEJN serie 525. Componentes mecanizados de acero sólido; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); mangas de acero endurecido y niples endurecidos. Sellos estándar de nitrilo (-40 °C a 121 °C, -40 °F a 250 °F), doble O-ring con anillo de respaldo PTFE y sellos de válvula asegurados. Esta tabla cubre el cople (socket) con rosca hembra NPTF o BSPP en acero, medidas 3/8", 1/2", 3/4" y 1".



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Rosca hembra NPTF / BSPP

PRESIÓN

hasta 5,000 psi (según medida; tabla p. 493)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie-TR / TEMA (cople hembra / socket)

NORMAS

ROHS

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C), sellos estándar de nitrilo

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3TRF3	3/8	3/8 NPTF	2.52	1.38	30 mm
3TRBF3	3/8	3/8 BSPP	2.52	1.38	30 mm
4TRF4	1/2	1/2 NPTF	2.62	1.57	36 mm
4TRBF4	1/2	1/2 BSPP	2.62	1.57	36 mm
6TRF6	3/4	3/4 NPTF	3.35	2.05	41 mm
6TRBF6	3/4	3/4 BSPP	3.35	2.05	41 mm
8TRF8	1	1 NPTF	3.90	2.56	55 mm
8TRBF8	1	1 BSPP	3.90	2.56	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 493, 494. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea