Dixon DQC Serie U Cople automático Push-Loc · Latón

Acople rápido hembra (socket) automático Serie U, espiga Push-Loc para manguera, latón, cople universal automático

Cople automático (socket) de la Serie U de Dixon DQC, cople universal automático: Serie-2U 6-en-1 (ARO 210, Industrial, Tru-Flate, Lincoln, Italian y CEJN 320) y Serie-3U 4-en-1 (ARO 310, Industrial, Tru-Flate y CEJN 410); intercambia con Parker Serie-UC, Hansen Auto-Flo 23 y Coilhose Serie UC, con espiga Push-Loc para manguera D.I. 1/4, 3/8"; cuerpo 1/4"; material de la tabla: Latón. Cople automático universal: el cuerpo 1/4" (Serie-2U) acepta niples ARO 210, Industrial, Tru-Flate, Lincoln, Italian y CEJN 320;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Acople rápido Serie U (hembra/socket)

EXTREMO B
Espiga Push-Loc para manguera

PRESIÓN
300 psi (20 bar)

TEMPERATURA
-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2UB2-B	1/4		2.52	0.92	3/4
2UB3-B	1/4		2.64	0.92	3/4

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 431. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.