

Dixon DQC Serie U Cople automático Rosca macho NPT · Latón

Acople rápido hembra (socket) automático Serie U, rosca macho NPT, latón, cople universal automático

Cople automático (socket) de la Serie U de Dixon DQC, cople universal automático: Serie-2U 6-en-1 (ARO 210, Industrial, Tru-Flate, Lincoln, Italian y CEJN 320) y Serie-3U 4-en-1 (ARO 310, Industrial, Tru-Flate y CEJN 410); intercambia con Parker Serie-UC, Hansen Auto-Flo 23 y Coilhose Serie UC, con rosca macho NPT; cuerpo 1/4", 3/8"; material de la tabla: Latón. Cople automático universal: el cuerpo 1/4" (Serie-2U) acepta nipples ARO 210, Industrial, Tru-Flate, Lincoln, Italian y CEJN 320; el 3/8" (Serie-3U) acepta ARO 310, Industrial, Tru-Flate y CEJN 410.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Macho NPT

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie U (hembra/socket)

PRESIÓN

300 psi (20 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2UM2-B	1/4	1/4 NPT	2.44	0.92	3/4
2UM3-B	1/4	3/8 NPT	2.44	0.92	3/4
3UM3-B	3/8	3/8 NPT	2.64	1.09	15/16

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 431. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea