

Dixon DQC Serie V Cople con válvula rosca hembra · Acero



Cople (socket) Serie-V con válvula, intercambio Snap-Tite H/IH, rosca hembra NPTF / BSPP / ORB, acero

Acople rápido hidráulico Dixon Serie-V, intercambiable con Snap-Tite H/IH, Faster TNV/TNL y MIL-C-51234. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); mangas de acero endurecido y niples de acero endurecidos por inducción. Sellos estándar de nitrilo (-40 °C a 121 °C) con anillo antiextrusión de PTFE; en 1/4" a 1" los sellos de válvula van asegurados y en 1-1/4" a 2" los O-rings de válvula son reemplazables.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

rosca hembra NPTF / BSPP / ORB

PRESIÓN

hasta 6,500 psi (según medida; tabla p. 478)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie-V (cople hembra / socket)

NORMAS

MIL-C-51234, ROHS

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C), sellos estándar de nitrilo

Medidas de la serie (26 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2VF1	1/4	1/8 NPTF	1.68	0.99	7/8"
2VF2	1/4	1/4 NPTF	1.68	0.99	7/8"
2VBF2	1/4	1/4 BSPP	1.81	0.99	7/8"
2VOF2	1/4	7/16-20 ORB	1.81	0.99	7/8"
3VF3	3/8	3/8 NPTF	1.94	1.18	1"
3VBF3	3/8	3/8 BSPP	2.01	1.18	1"
3VOF3	3/8	9/16-18 ORB	2.01	1.18	1"
3VF4	3/8	1/2 NPTF	2.01	1.18	1"
4VF4	1/2	1/2 NPTF	2.13	1.36	1-3/16"
4VBF4	1/2	1/2 BSPP	2.13	1.36	1-3/16"
4VOF4	1/2	3/4-16 ORB	2.13	1.36	1-3/16"
4VF6	1/2	3/4 NPTF	2.13	1.36	1-3/16"
6VF6	3/4	3/4 NPTF	2.47	1.67	1-1/2"
6VBF6	3/4	3/4 BSPP	2.96	1.67	1-1/2"
6VOF6	3/4	1-1/16-12 ORB	2.96	1.67	1-1/2"
8VF8	1	1 NPTF	2.70	2.06	1-7/8"

Continúa en la página 2 (10 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–26 de 26)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8VBF8	1	1 BSPP	2.97	2.06	1-7/8"
8VOF8	1	1-5/16-12 ORB	2.97	2.06	1-7/8"
10VF10	1-1/4	1-1/4 NPTF	3.54	2.19	2"
10VBF10	1-1/4	1-1/4 BSPP	3.54	2.19	2"
10VOF10	1-1/4	1-5/8-12 ORB	3.54	2.19	2"
12VF12	1-1/2	1-1/2 NPTF	3.27	2.74	2-1/2"
12VBF12	1-1/2	1-1/2 BSPP	3.27	2.74	2-1/2"
12VOF12	1-1/2	1-7/8-12 ORB	3.27	2.74	2-1/2"
16VF16	2	2 NPTF	3.92	3.83	3-1/2"
16VBF16	2	2 BSPP	3.92	3.83	3-1/2"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 478, 480. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea