

Dixon DQC Serie V Cople sin válvula rosca hembra · Acero



Cople (socket) Serie-V sin válvula, intercambio Snap-Tite H/IH, rosca hembra NPTF / BSPP, acero

Acople rápido hidráulico Dixon Serie-V, intercambiable con Snap-Tite H/IH, Faster TNV/TNL y MIL-C-51234. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); mangas de acero endurecido y niples de acero endurecidos por inducción. Sellos estándar de nitrilo (-40 °C a 121 °C) con anillo antiextrusión de PTFE; en 1/4" a 1" los sellos de válvula van asegurados y en 1-1/4" a 2" los O-rings de válvula son reemplazables.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

rosca hembra NPTF / BSPP

PRESIÓN

hasta 11,000 psi (según medida; tabla p. 478)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie-V (cople hembra / socket)

NORMAS

MIL-C-51234, ROHS

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C), sellos estándar de nitrilo

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2VF2-E	1/4	1/4 NPTF	1.36	0.99	7/8"
2VBF2-E	1/4	1/4 BSPP	1.36	0.99	7/8"
3VF3-E	3/8	3/8 NPTF	1.50	1.18	7/8"
3VBF3-E	3/8	3/8 BSPP	1.50	1.18	7/8"
4VF4-E	1/2	1/2 NPTF	1.64	1.37	1-3/16"
4VBF4-E	1/2	1/2 BSPP	1.64	1.37	1-3/16"
6VF6-E	3/4	3/4 NPTF	1.96	1.67	1-1/2"
6VBF6-E	3/4	3/4 BSPP	1.96	1.67	1-1/2"
8VF8-E	1	1 NPTF	2.10	1.99	1-13/16"
8VBF8-E	1	1 BSPP	2.10	1.99	1-13/16"
10VF10-E	1-1/4	1-1/4 NPTF	2.28	2.19	2"
10VBF10-E	1-1/4	1-1/4 BSPP	2.28	2.19	2"
12VF12-E	1-1/2	1-1/2 NPTF	2.57	2.74	2-1/2"
16VF16-E	2	2 NPTF	2.48	3.56	3-1/4"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 478, 486. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea