

Dixon DQC Serie V Cople con válvula rosca macho JIC · Acero

Cople (socket) Serie-V con válvula, intercambio Snap-Tite H/IH, rosca macho JIC 37°, acero

Acople rápido hidráulico Dixon Serie-V, intercambiable con Snap-Tite H/IH, Faster TNL/TNL y MIL-C-51234. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); mangas de acero endurecido y niples de acero endurecidos por inducción. Sellos estándar de nitrilo (-40 °C a 121 °C) con anillo antiextrusión de PTFE; en 1/4" a 1" los sellos de válvula van asegurados y en 1-1/4" a 2" los O-rings de válvula son reemplazables.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

rosca macho JIC 37°

PRESIÓN

hasta 6,500 psi (según medida; tabla p. 478)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie-V (cople hembra / socket)

NORMAS

MIL-C-51234, ROHS

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C), sellos estándar de nitrilo

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2VJM2	1/4	7/16-20 JIC	2.12	0.99	7/8"
3VJM3	3/8	9/16-18 JIC	2.32	1.18	1"
4VJM4	1/2	3/4-16 JIC	2.54	1.36	1-3/16"
6VJM6	3/4	1-1/16-12 JIC	3.07	1.67	1-1/2"
8VJM8	1	1-5/16-12 JIC	3.32	2.06	1-7/8"
10VJM10	1-1/4	1-5/8-12 JIC	3.59	2.19	2"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 478, 485. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea