

Dixon DQC Serie V Niple con válvula rosca hembra · Acero



Niple (plug) Serie-V con válvula, intercambio Snap-Tite H/IH, rosca hembra NPTF / BSPP / ORB, acero

Acople rápido hidráulico Dixon Serie-V, intercambiable con Snap-Tite H/IH, Faster TNV/TNL y MIL-C-51234. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); mangas de acero endurecido y niples de acero endurecidos por inducción. Sellos estándar de nitrilo (-40 °C a 121 °C) con anillo antiextrusión de PTFE; en 1/4" a 1" los sellos de válvula van asegurados y en 1-1/4" a 2" los O-rings de válvula son reemplazables.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

rosca hembra NPTF / BSPP / ORB

PRESIÓN

hasta 6,500 psi (según medida; tabla p. 478)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie-V (niple macho / plug)

NORMAS

MIL-C-51234, ROHS

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C), sellos estándar de nitrilo

Medidas de la serie (26 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
V2F1	1/4	1/8 NPTF	1.62	0.97	7/8"
V2F2	1/4	1/4 NPTF	1.62	0.97	7/8"
V2BF2	1/4	1/4 BSPP	1.75	0.97	7/8"
V2OF2	1/4	7/16-20 ORB	1.75	0.97	7/8"
V3F3	3/8	3/8 NPTF	1.87	1.10	1"
V3BF3	3/8	3/8 BSPP	1.94	1.10	1"
V3OF3	3/8	9/16-18 ORB	1.94	1.10	1"
V3F4	3/8	1/2 NPTF	1.94	1.10	1"
V4F4	1/2	1/2 NPTF	1.99	1.31	1-3/16"
V4BF4	1/2	1/2 BSPP	1.99	1.31	1-3/16"
V4OF4	1/2	3/4-16 ORB	1.99	1.31	1-3/16"
V4F6	1/2	3/4 NPTF	1.99	1.31	1-3/16"
V6F6	3/4	3/4 NPTF	2.31	1.65	1-1/2"
V6BF6	3/4	3/4 BSPP	2.80	1.65	1-1/2"
V6OF6	3/4	1-1/16-12 ORB	2.80	1.65	1-1/2"
V8F8	1	1 NPTF	2.60	2.06	1-7/8"

Continúa en la página 2 (10 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–26 de 26)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
V8BF8	1	1 BSPP	2.87	2.06	1-7/8"
V8OF8	1	1-5/16-12 ORB	2.85	2.06	1-7/8"
V10F10	1-1/4	1-1/4 NPTF	3.41	2.19	2"
V10BF10	1-1/4	1-1/4 BSPP	3.41	2.19	2"
V10OF10	1-1/4	1-5/8-12 ORB	3.41	2.19	2"
V12F12	1-1/2	1-1/2 NPTF	3.35	2.74	2-1/2"
V12BF12	1-1/2	1-1/2 BSPP	3.35	2.74	2-1/2"
V12OF12	1-1/2	1-7/8-12 ORB	3.35	2.74	2-1/2"
V16F16	2	2 NPTF	3.72	3.83	3-1/2"
V16BF16	2	2 BSPP	3.72	3.83	3-1/2"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 478, 481. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea