

Dixon DQC Serie V Niple sin válvula rosca macho · Latón



Niple (plug) Serie-V sin válvula, intercambio Snap-Tite H/IH, rosca macho NPTF, latón

Acople rápido hidráulico Dixon Serie-V, intercambiable con Snap-Tite H/IH, Faster TNV/TNL y MIL-C-51234. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (ROHS); mangas de acero endurecido y niples de acero endurecidos por inducción. Sellos estándar de nitrilo (-40 °C a 121 °C) con anillo antiextrusión de PTFE; en 1/4" a 1" los sellos de válvula van asegurados y en 1-1/4" a 2" los O-rings de válvula son reemplazables.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

rosca macho NPTF

PRESIÓN

hasta 4,000 psi (según medida; tabla p. 478)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie-V (niple macho / plug)

NORMAS

MIL-C-51234, ROHS

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C), sellos estándar de nitrilo

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
V2M2-B-E	1/4	1/4 NPTF	1.52	0.69	5/8"
V3M3-B-E	3/8	3/8 NPTF	1.72	0.90	13/16"
V4M4-B-E	1/2	1/2 NPTF	1.80	1.10	1"
V6M6-B-E	3/4	3/4 NPTF	2.19	1.31	1-3/16"
V8M8-B-E	1	1 NPTF	2.31	1.65	1-1/2"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 478, 489. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea