

Dixon DQC Serie VEP Niple extremo brida código 62 modelo FP · Acero

Niple de acople rápido hidráulico Serie VEP con extremo brida
Wingstyle código 62, modelo FP, acero

Serie VEP de Dixon DQC: acople rápido hidráulico de unión roscada (roscas en la manga), intercambiable con Stucchi Serie VEP-P/VEP-HD, DNP PST4/FSI, Voswinkel Serie FT y Parker Serie FET. Componentes maquinados de barra sólida de acero, zincados con cromo trivalente (norma RoHS); anillos de retención y resortes de acero inoxidable. Válvula escalonada en dos posiciones, sistema de retención DORS y válvula Posi-Lock. Presión de trabajo ISO de 6,000 psi (1/4") a 4,000 psi (2") según medida; impulso máximo probado según ISO 18869. Sellos auxiliares de nitrilo (Buna-N) -40 °F a +250 °F;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Brida código 62

PRESIÓN

5,000 a 5,500 psi de trabajo ISO según medida

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie VEP (niple, macho)

NORMAS

ISO 18869, RoHS

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (sellos nitrilo); conexión/desconexión
máx. 150 °F

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VEP6FP6	3/4	3/4 brida código 62	5.20	3.02	
VEP8FP8	1	1 brida código 62	6.40	3.44	
VEP10FP10	1-1/4	1-1/4 brida código 6	6.60	4.03	
VEP12FP12	1-1/2	1-1/2 brida código 6	7.76	4.76	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 520, 523. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea