

Dixon DQC Serie VEP Niple (plug) intercambio Stucchi · Acero



Niple (tapón macho) de acople rápido hidráulico Serie VEP intercambio Stucchi, rosca hembra NPTF / BSPP / ORB, acero

Serie VEP de Dixon DQC: acople rápido hidráulico de unión roscada (rosca en la manga), intercambiable con Stucchi Serie VEP-P/VEP-HD, DNP PST4/FSI, Voswinkel Serie FT y Parker Serie FET. Componentes maquinados de barra sólida de acero, zincados con cromo trivalente (norma RoHS); anillos de retención y resortes de acero inoxidable. Válvula escalonada en dos posiciones, sistema de retención DORS y válvula Posi-Lock. Presión de trabajo ISO de 6,000 psi (1/4") a 4,000 psi (2") según medida; impulso máximo probado según ISO 18869. Sellos auxiliares de nitrilo (Buna-N) -40 °F a +250 °F;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP / ORB

PRESIÓN

4,000 a 6,000 psi de trabajo ISO según medida

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie VEP (niple, macho)

NORMAS

ISO 18869, RoHS

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (sellos nitrilo); conexión/desconexión máx. 150 °F

Medidas de la serie (30 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VEP2F2	1/4	1/4 NPTF	2.67	1.35	22 mm
VEP2BF2	1/4	1/4 BSPP	2.67	1.35	22 mm
VEP2OF3	1/4	9/16-18 ORB	2.67	1.35	22 mm
VEP3F3	3/8	3/8 NPTF	3.28	1.48	25 mm
VEP3BF3	3/8	3/8 BSPP	3.28	1.48	25 mm
VEP3OF4	3/8	3/4-16 ORB	3.50	1.48	25 mm
VEP3F4	3/8	1/2 NPTF	3.50	1.48	28 mm
VEP3BF4	3/8	1/2 BSPP	3.50	1.48	28 mm
VEP4F4	1/2	1/2 NPTF	3.87	1.86	30 mm
VEP4BF4	1/2	1/2 BSPP	3.87	1.86	30 mm
VEP4OF4	1/2	3/4-16 ORB	3.87	1.86	30 mm
VEP4OF5	1/2	7/8-14 ORB	3.97	1.86	32 mm
VEP4F6	1/2	3/4 NPTF	4.07	1.86	38 mm
VEP4BF6	1/2	3/4 BSPP	4.07	1.86	38 mm
VEP4OF6	1/2	1-1/16-12 ORB	4.27	1.86	38 mm
VEP6F6	3/4	3/4 NPTF	4.12	1.98	38 mm

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–30 de 30)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VEP6BF6	3/4	3/4 BSPP	4.12	1.98	38 mm
VEP6OF6	3/4	1-1/16-12 ORB	4.12	1.98	38 mm
VEP8F8	1	1 NPTF	4.95	2.20	44 mm
VEP8BF8	1	1 BSPP	4.95	2.20	44 mm
VEP8OF8	1	1-5/16-12 ORB	4.95	2.20	44 mm
VEP10F10	1-1/4	1-1/4 NPTF	5.43	2.73	55 mm
VEP10BF10	1-1/4	1-1/4 BSPP	5.43	2.73	55 mm
VEP10OF10	1-1/4	1-5/8-12 ORB	5.43	2.73	55 mm
VEP12F12	1-1/2	1-1/2 NPTF	6.63	3.74	63 mm
VEP12BF12	1-1/2	1-1/2 BSPP	6.63	3.74	63 mm
VEP12OF12	1-1/2	1-7/8-12 ORB	6.63	3.74	63 mm
VEP16F16	2	2 NPTF	11.08	5.70	89 mm
VEP16BF16	2	2 BSPP	11.08	5.70	89 mm
VEP16OF16	2	2-1/2-12 ORB	11.08	5.70	89 mm

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 520, 522. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea