

Dixon DQC Serie VEP-BOP Acople de seguridad preventivo de reventón (cople) · Acero

Acople rápido de seguridad BOP (cople) Serie VEP-BOP, rosca hembra NPTF, acero, sellos FKM, certificado API 16D

Serie VEP-BOP de Dixon DQC: acople rápido de seguridad preventivo de reventón (Blow-out Prevention), intercambiable con Stucchi VEP/VEP-HD y DNP FSI-BOP. Sellos FKM de servicio severo y anillo de PTFE antiextrusión; componentes maquinados de barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303 (según el Máster), zincados con cromo trivalente (RoHS); balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; mangas de acero endurecido; manga y hexágono del niple en pintura en polvo rojo para identificar servicio BOP.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF

PRESIÓN

5,000 a 5,500 psi de trabajo ISO según medida

EXTREMO A

Acople rápido Serie VEP-BOP (cople, hembra)

NORMAS

API 16D, Lloyd's 1300 °F, RoHS

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3VEPF3-BOP	3/8	3/8 NPTF	2.55	1.62	25 mm
3VEPF4-BOP	3/8	1/2 NPTF	2.77	1.62	28 mm
4VEPF4-BOP	1/2	1/2 NPTF	3.08	1.98	30 mm
6VEPF6-BOP	3/4	3/4 NPTF	3.37	2.19	38 mm
8VEPF8-BOP	1	1 NPTF	3.89	2.46	44 mm
10VEPF10-BOP	1-1/4	1-1/4 NPTF	4.40	2.70	55 mm
12VEPF12-BOP	1-1/2	1-1/2 NPTF	5.28	3.74	63 mm

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 524, 525. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea