

Dixon DQC Serie VEP-BOP Niple de seguridad preventivo de reventón · Acero

Niple de acople rápido de seguridad BOP Serie VEP-BOP, rosca hembra NPTF, acero endurecido, certificado API 16D

Serie VEP-BOP de Dixon DQC: acople rápido de seguridad preventivo de reventón (Blow-out Prevention), intercambiable con Stucchi VEP/VEP-HD y DNP FSI-BOP. Sellos FKM de servicio severo y anillo de PTFE antiextrusión; componentes maquinados de barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303 (según el Máster), zincados con cromo trivalente (RoHS); balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; mangas de acero endurecido; manga y hexágono del niple en pintura en polvo rojo para identificar servicio BOP.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF

PRESIÓN

5,000 a 5,500 psi de trabajo ISO según medida

EXTREMO A

Acople rápido Serie VEP-BOP (niple, macho)

NORMAS

API 16D, Lloyd's 1300 °F, RoHS

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VEP3F3-BOP	3/8	3/8 NPTF	3.28	1.48	25 mm
VEP3F4-BOP	3/8	1/2 NPTF	3.50	1.48	28 mm
VEP4F4-BOP	1/2	1/2 NPTF	3.87	1.86	30 mm
VEP6F6-BOP	3/4	3/4 NPTF	4.12	1.98	38 mm
VEP8F8-BOP	1	1 NPTF	4.95	2.20	44 mm
VEP10F10-BOP	1-1/4	1-1/4 NPTF	5.43	2.73	55 mm
VEP12F12-BOP	1-1/2	1-1/2 NPTF	6.63	3.74	63 mm

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 524, 525. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea