Dixon DQC Serie W Acople (cople) tuerca hexagonal Wingstyle · Latón

Acople rápido hidráulico (cople) Serie W con manga de rosca hexagonal (HN), unión roscada, rosca hembra NPTF / BSPP, latón

Serie W de Dixon DQC: acople rápido hidráulico de unión roscada estilo mariposa (Wingstyle) con tuerca de alas, intercambiable con Aeroquip 5100, Parker 6100, Snap-Tite 78, Faster FB y Safeway S51. Componentes maquinados de barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero con cromo trivalente (RoHS); en los modelos de acero la manga de válvula del cople y la válvula del niple son de latón. Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F); los coples de 3/4" a 1" llevan anillo de respaldo de PTFE;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Acople rápido Serie W (cople, hembra)

EXTREMO B
Hembra NPTF / BSPP

NORMAS
RoHS

PRESIÓN
2,500 a 4,000 psi de trabajo según medida

TEMPERATURA
-40 °F a 250 °F

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2WF1-B-HN	1/4	1/8 NPTF	2.00	3.00	0.63"
3WF2-B-HN	3/8	1/4 NPTF	2.33	3.45	0.81"
3WF3-B-HN	3/8	3/8 NPTF	2.33	3.45	0.81"
6WF4-B-HN	3/4	1/2 NPTF	2.73	1.92	1-5/32"
6WBF4-B-HN	3/4	1/2 BSPP	2.73	1.92	1-5/32"
6WF6-B-HN	3/4	3/4 NPTF	2.73	1.92	1-5/32"
6WBF6-B-HN	3/4	3/4 BSPP	2.73	1.92	1-5/32"
8WF8-B-HN	1	1 NPTF	3.33	2.33	1-15/32"
8WBF8-B-HN	1	1 BSPP	3.33	2.33	1-15/32"
10WF10-B-HN	1-1/4	1-1/4 NPTF	3.64	2.75	1-25/32"
10WBF10-B-HN	1-1/4	1-1/4 BSPP	3.64	2.75	1-25/32"
12WF12-B-HN	1-1/2	1-1/2 NPTF	3.67	3.01	2-7/64"
12WBF12-B-HN	1-1/2	1-1/2 BSPP	3.67	3.01	2-7/64"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 526, 527. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.