Dixon DQC Serie W Acople (cople) tuerca mariposa Wingstyle · Acero

Acople rápido hidráulico (cople) Serie W con tuerca de alas estilo mariposa, unión roscada, rosca hembra NPTF / BSPP, acero

Serie W de Dixon DQC: acople rápido hidráulico de unión roscada estilo mariposa (Wingstyle) con tuerca de alas, intercambiable con Aeroquip 5100, Parker 6100, Snap-Tite 78, Faster FB y Safeway S51. Componentes maquinados de barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero con cromo trivalente (RoHS); en los modelos de acero la manga de válvula del cople y la válvula del niple son de latón. Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F); los coples de 3/4" a 1" llevan anillo de respaldo de PTFE;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
Acople rápido Serie W (cople, hembra)

EXTREMO B
Hembra NPTF / BSPP

NORMAS
RoHS

PRESIÓN
2,500 a 4,000 psi de trabajo según medida

TEMPERATURA
-40 °F a 250 °F

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8WF8	1	1 NPTF	3.33	4.49	1-15/32"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 526, 527. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.