

Dixon DQC Serie W Niple Wingstyle · Latón

Niple de acople rápido hidráulico Serie W estilo mariposa, unión roscada, rosca hembra NPTF / BSPP, latón

Serie W de Dixon DQC: acople rápido hidráulico de unión roscada estilo mariposa (Wingstyle) con tuerca de alas, intercambiable con Aeroquip 5100, Parker 6100, Snap-Tite 78, Faster FB y Safeway S51. Componentes maquinados de barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero con cromo trivalente (RoHS); en los modelos de acero la manga de válvula del cople y la válvula del niple son de latón. Sellos estándar de nitrilo (Buna-N), -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F); los coples de 3/4" a 1" llevan anillo de respaldo de PTFE;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP

PRESIÓN

2,500 a 4,000 psi de trabajo según medida

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie W (niple, macho)

NORMAS

RoHS

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
W2F1-B	1/4	1/8 NPTF	1.88	1.04	15/16"
W3F2-B	3/8	1/4 NPTF	2.30	1.25	1-1/4"
W3F3-B	3/8	3/8 NPTF	2.40	1.25	1-1/4"
W6F4-B	3/4	1/2 NPTF	2.85	1.75	1-5/16"
W6BF4-B	3/4	1/2 BSPP	2.85	1.75	1-5/16"
W6F6-B	3/4	3/4 NPTF	2.85	1.75	1-5/16"
W6BF6-B	3/4	3/4 BSPP	2.85	1.75	1-5/16"
W8F8-B	1	1 NPTF	3.15	2.00	1-9/16"
W8BF8-B	1	1 BSPP	3.15	2.00	1-9/16"
W10F10-B	1-1/4	1-1/4 NPTF	3.39	2.37	1-15/16"
W10BF10-B	1-1/4	1-1/4 BSPP	3.39	2.37	1-15/16"
W12F12-B	1-1/2	1-1/2 NPTF	3.74	2.73	2-1/4"
W12BF12-B	1-1/2	1-1/2 BSPP	3.74	2.73	2-1/4"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 526, 528. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea