Dixon DQC Serie WS Acople (cople) extremo brida código 62 modelo FH · Acero

Acople rápido hidráulico de alta presión (cople) Serie WS con extremo brida Wingstyle código 62, modelo FH, acero

Serie WS de Dixon DQC: acople rápido hidráulico de alta presión estilo mariposa (Wingstyle) de unión roscada, intercambiable con Snap-Tite Serie 75 e Hydraulics Inc. Serie 5TV. Componentes maquinados de barra sólida de acero o acero inoxidable 316; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero con cromo trivalente (RoHS); tuerca con alas de acero fundido de alta resistencia; las roscas de los niples de acero inoxidable 316 van recubiertas contra el desgaste y los coples inox de 1-1/4" y 1-1/2" llevan manga de rosca hexagonal.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
Acople rápido Serie WS (cople, hembra)

EXTREMO B
Brida código 62

NORMAS
RoHS

PRESIÓN
5,000 psi de trabajo máximo

TEMPERATURA
-40 °F a 250 °F

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6WSFH6	3/4	3/4 brida código 62	4.79	3.31	
8WSFH8	1	1 brida código 62	6.98	4.10	
10WSFH10	1-1/4	1-1/4 brida código 6	8.27	4.78	
12WSFH12	1-1/2	1-1/2 brida código 6	9.30	5.68	
16WSFH16	2	2 brida código 62	10.82	6.90	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 530, 532. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea