

Dixon DQC Serie WS Acople (cople) alta presión Wingstyle · Acero inoxidable 316

Acople rápido hidráulico de alta presión (cople) Serie WS estilo mariposa, unión roscada, rosca hembra NPTF / BSPP, acero

Serie WS de Dixon DQC: acople rápido hidráulico de alta presión estilo mariposa (Wingstyle) de unión roscada, intercambiable con Snap-Tite Serie 75 e Hydraulics Inc. Serie 5TV. Componentes maquinados de barra sólida de acero o acero inoxidable 316; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero con cromo trivalente (RoHS); tuerca con alas de acero fundido de alta resistencia; las roscas de los nipples de acero inoxidable 316 van recubiertas contra el desgaste y los coples inox de 1-1/4" y 1-1/2" llevan manga de rosca hexagonal.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP

PRESIÓN

3,000 psi de trabajo máximo

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie WS (cople, hembra)

NORMAS

RoHS

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6WSF6-SS	3/4	3/4 NPTF	2.76	3.31	
6WSBF6-SS	3/4	3/4 BSPP	2.76	3.31	
8WSF8-SS	1	1 NPTF	3.45	4.10	
8WSBF8-SS	1	1 BSPP	3.45	4.10	
10WSF10-SS	1-1/4	1-1/4 NPTF	4.40	4.78	
10WSBF10-SS	1-1/4	1-1/4 BSPP	4.40	4.78	
12WSF12-SS	1-1/2	1-1/2 NPTF	5.13	5.68	
12WSBF12-SS	1-1/2	1-1/2 BSPP	5.13	5.68	
16WSF16-SS	2	2 NPTF	6.09	6.90	
16WSBF16-SS	2	2 BSPP	6.09	6.90	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 530, 531. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea