

Dixon DQC Serie WS Niple extremo brida código 62 modelo FP · Acero

Niple de acople rápido hidráulico de alta presión Serie WS con extremo brida Wingstyle código 62, modelo FP, acero

Serie WS de Dixon DQC: acople rápido hidráulico de alta presión estilo mariposa (Wingstyle) de unión roscada, intercambiable con Snap-Tite Serie 75 e Hydraulics Inc. Serie 5TV. Componentes maquinados de barra sólida de acero o acero inoxidable 316; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero con cromo trivalente (RoHS); tuerca con alas de acero fundido de alta resistencia; las roscas de los niples de acero inoxidable 316 van recubiertas contra el desgaste y los coples inox de 1-1/4" y 1-1/2" llevan manga de rosca hexagonal.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Brida código 62

PRESIÓN

5,000 psi de trabajo máximo

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie WS (niple, macho)

NORMAS

RoHS

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WS6FP6	3/4	3/4 brida código 62	4.48	3.02	
WS8FP8	1	1 brida código 62	6.34	3.44	
WS10FP10	1-1/4	1-1/4 brida código 6	7.91	4.03	
WS12FP12	1-1/2	1-1/2 brida código 6	9.25	4.76	
WS16FP16	2	2 brida código 62	10.36	5.67	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 530, 533. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea