

Dixon DQC Serie WS Niple alta presión Wingstyle · Acero inoxidable 316

Niple de acople rápido hidráulico de alta presión Serie WS estilo mariposa, unión roscada, rosca hembra NPTF / BSPP, acero

Serie WS de Dixon DQC: acople rápido hidráulico de alta presión estilo mariposa (Wingstyle) de unión roscada, intercambiable con Snap-Tite Serie 75 e Hydraulics Inc. Serie 5TV. Componentes maquinados de barra sólida de acero o acero inoxidable 316; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero con cromo trivalente (RoHS); tuerca con alas de acero fundido de alta resistencia; las roscas de los niples de acero inoxidable 316 van recubiertas contra el desgaste y los coples inox de 1-1/4" y 1-1/2" llevan manga de rosca hexagonal.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP

PRESIÓN

3,000 psi de trabajo máximo

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie WS (niple, macho)

NORMAS

RoHS

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WS6F6-SS	3/4	3/4 NPTF	3.27	1.74	
WS6BF6-SS	3/4	3/4 BSPP	3.27	1.74	
WS8F8-SS	1	1 NPTF	4.18	2.25	
WS8BF8-SS	1	1 BSPP	4.18	2.25	
WS10F10-SS	1-1/4	1-1/4 NPTF	5.38	2.63	
WS10BF10-SS	1-1/4	1-1/4 BSPP	5.38	2.63	
WS12F12-SS	1-1/2	1-1/2 NPTF	5.98	3.25	
WS12BF12-SS	1-1/2	1-1/2 BSPP	5.98	3.25	
WS16F16-SS	2	2 NPTF	7.05	4.00	
WS16BF16-SS	2	2 BSPP	7.05	4.00	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 530, 532. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea