

Dixon DQC Serie WS-BOP Niple de seguridad preventor de reventón · Acero

Niple de acople rápido de seguridad BOP Serie WS-BOP estilo mariposa alta presión, rosca hembra NPTF, acero, certificado API

Serie WS-BOP de Dixon DQC: acople rápido de seguridad preventor de reventón (Blow-out Prevention) estilo mariposa de alta presión, intercambiable con Snap-Tite Serie 75 y DNP VFF-HD BOP. Sellos FKM de servicio severo, anillo de PTFE antiextrusión y sello de válvula principal crimpado. Componentes maquinados de barra sólida (acero o acero inoxidable 316 según versión), balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable, cromo trivalente en componentes de acero (RoHS), tuerca mariposa de acero de alta resistencia; manga y hexágono del niple en pintura en polvo rojo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF

PRESIÓN

5,000 psi de trabajo máximo

EXTREMO A

Acople rápido Serie WS-BOP (niple, macho)

NORMAS

API 16D, Lloyd's 1300 °F, RoHS

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WS6F4-BOP	3/4	1/2 NPTF	3.27	1.74	
WS6F6-BOP	3/4	3/4 NPTF	3.27	1.74	
WS8F8-BOP	1	1 NPTF	4.18	2.25	
WS10F10-BOP	1-1/4	1-1/4 NPTF	5.38	2.63	
WS12F12-BOP	1-1/2	1-1/2 NPTF	5.98	3.25	
WS16F16-BOP	2	2 NPTF	7.05	4.00	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 535, 536. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea