

Dixon DQC Serie XK Acople 10K rosca hembra · Acero

Acople rápido hidráulico (cople) Serie XK cara plana 10,000 psi, rosca hembra NPTF, acero

Serie XK de Dixon: acople rápido hidráulico de cara plana (flush face) para 10K (10,000 psi), intercambio con Parker Serie FH, con mecanismo automático de seguridad. Componentes maquinados de barra sólida; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; acero platinado con cromo trivalente (ROHS); nipples endurecidos. Presión de trabajo máxima 10,000 psi (690 bar) en 1/4" y 3/8"; reventón conectado 27,000 psi (1/4") y 30,000 psi (3/8"). Flujo a $\Delta P = 15$ psi: 5.5 GPM (1/4") y 9.2 GPM (3/8").



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF

TEMPERATURA

-65 °F a 212 °F (poliuretano); -40 °F a 250 °F (nitrilo)

EXTREMO A

Acople rápido Serie XK (cople, cara plana 10K)

PRESIÓN

10,000 psi de trabajo

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2XKF2	1/4	1/4 NPTF	2.10	1.16	7/8"
3XKF3	3/8	3/8 NPTF	2.41	1.31	1"

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 510, 511. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea