Dixon Hembra Acme x macho NPT, tuerca de latón

Acople hembra Acme x macho NPT para gas LP, tuerca de latón

Acople para gas LP con tuerca hembra Acme de latón y niple con rosca macho NPT; el niple es de latón (ME112, ME120) o de acero (ME120S, ME130), según la tabla. Cumple o excede los requerimientos de la Asociación de Gas Comprimido (CGA), la NFPA, la Asociación de Gas de Canadá, ASME y Underwriters Laboratories (UL). Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Hembra Acme (tuerca)

EXTREMO B
Macho NPT

NORMAS
CGA, NFPA, Asociación de Gas de Canadá, ASME, UL

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ME112	1-3/4	1 NPT			
ME120	2-1/4	1-1/4 NPT			
ME120S	2-1/4	1-1/4 NPT			
ME130	3-1/4	2 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 145. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea