Dixon Acople LNG30 extremo fijo (gas natural licuado)

Acople LNG30 extremo fijo con rosca hembra NPT para gas natural licuado, latón

Acoples LNG30 para transferencia de gas natural licuado (LNG) criogénico a equipo de transporte como tanques de carga, tanques portátiles e instalaciones de producción de LNG. Cuerpo de latón y sello de PTFE; el empaque PTFE reduce la fuerza necesaria para hacer la conexión y se conecta martillando las roscas acme de la tuerca dentro del extremo fijo (las orejas están intencionadas para martillos antichispa). Temperaturas bajas de -320 °F (-196 °C) a presiones de transferencia LNG estándar; presión de trabajo de 450 PSI con factor de seguridad 4:1.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Acme LNG30 (extremo fijo)

EXTREMO B
Hembra NPT

NORMAS
CGA V-6 LNG-30

PRESIÓN
450 psi

TEMPERATURA
-320 °F (-196 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
LNG20BRFE	2	2 NPT			
LNG30BRFE	3	3 NPT			
LNG30BRFE-NC	3	3 NPT			
LNG30FESEAL	3				
LNGBRFECAP					

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 147. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea