

Dixon Adaptador hidráulico Serie 6405 · Adaptador recto macho SAE O-ring x hembra NPTF · Acero al carbón zincado

Adaptador recto macho SAE O-ring x hembra NPTF Serie 6405, acero al carbón zincado, hasta 5000 psi

Adaptador recto macho SAE O-ring x hembra NPTF Serie 6405 de Dixon, en acero al carbón zincado, para sistemas hidráulicos. El Máster lista 43 medidas (5/16"-24 ORB x 1/8"-27 NPTF hasta 2-1/2"-12 ORB x 2"-11 1/2 NPTF). Presión de trabajo indicada por medida: de 1000 a 5000 psi (ver columna PSI de la tabla). Tabla sin cotas en el catálogo. Acabado: Zincado. Sello: O-ring.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero al Carbón Zincado

EXTREMO B

Hembra NPTF

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Macho SAE O-ring (ORB)

PRESIÓN

1000 a 5000 psi según medida

Medidas de la serie (43 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6405-2-2	1/8	5/16"-24 ORB x 1/8"-			
6405-3-2	3/16	3/8"-24 ORB x 1/8"-2			
6405-4-2	1/4	7/16"-20 ORB x 1/8"-			
6405-4-4	1/4	7/16"-20 ORB x 1/4"-			
6405-4-6	1/4	7/16"-20 ORB x 3/8"-			
6405-5-2	5/16	1/2"-20 ORB x 1/8"-2			
6405-5-4	5/16	1/2"-20 ORB x 1/4"-1			
6405-6-2	3/8	9/16"-18 ORB x 1/8"-			
6405-6-4	3/8	9/16"-18 ORB x 1/4"-			
6405-6-6	3/8	9/16"-18 ORB x 3/8"-			
6405-6-8	3/8	9/16"-18 ORB x 1/2"-			
6405-8-4	1/2	3/4"-16 ORB x 1/4"-1			
6405-8-6	1/2	3/4"-16 ORB x 3/8"-1			
6405-8-8	1/2	3/4"-16 ORB x 1/2"-1			
6405-8-12	1/2	3/4"-16 ORB x 3/4"-1			
6405-10-2	5/8	7/8"-14 ORB x 1/8"-2			
6405-10-4	5/8	7/8"-14 ORB x 1/4"-1			
6405-10-6	5/8	7/8"-14 ORB x 3/8"-1			

Continúa en la página 2 (25 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–43 de 43)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6405-10-8	5/8	7/8"-14 ORB x 1/2"-1			
6405-10-12	5/8	7/8"-14 ORB x 3/4"-1			
6405-12-4	3/4	1-1/16"-12 ORB x 1/4			
6405-12-6	3/4	1-1/16"-12 ORB x 3/8			
6405-12-8	3/4	1-1/16"-12 ORB x 1/2			
6405-12-12	3/4	1-1/16"-12 ORB x 3/4			
6405-12-16	3/4	1-1/16"-12 ORB x 1"-			
6405-14-12	7/8	1-3/16"-12 ORB x 3/4			
6405-14-16	7/8	1-3/16"-12 ORB x 1"-			
6405-16-8	1	1-5/16"-12 ORB x 1/2			
6405-16-12	1	1-5/16"-12 ORB x 3/4			
6405-16-16	1	1-5/16"-12 ORB x 1"-			
6405-16-20	1	1-5/16"-12 ORB x 1-1			
6405-16-24	1	1-5/16"-12 ORB x 1-1			
6405-20-12	1-1/4	1-5/8"-12 ORB x 3/4"			
6405-20-16	1-1/4	1-5/8"-12 ORB x 1"-1			
6405-20-20	1-1/4	1-5/8"-12 ORB x 1-1/			
6405-20-24	1-1/4	1-5/8"-12 ORB x 1-1/			
6405-24-16	1-1/2	1-7/8"-12 ORB x 1"-1			
6405-24-20	1-1/2	1-7/8"-12 ORB x 1-1/			
6405-24-24	1-1/2	1-7/8"-12 ORB x 1-1/			
6405-24-31	1-1/2	1-7/8"-12 ORB x 2"-1			
6405-32-20	2	2-1/2"-12 ORB x 1-1/			
6405-32-24	2	2-1/2"-12 ORB x 1-1/			
6405-32-32	2	2-1/2"-12 ORB x 2"-1			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 626. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea