
Dixon Super Swivel Serie SPS95502 · Codo 90° Hembra NPTF x Macho NPTF · Acero al carbón zincado

Conexión giratoria Super Swivels codo 90° Hembra NPTF x Macho NPTF Serie SPS95502, acero al carbón zincado, hasta 3,500 psi

Conexión giratoria Super Swivels® de Dixon, codo 90°, hembra NPTF x macho NPTF. Aplicaciones: carretes para manguera, carga de madera, lavado de autos automático, grúas remolque, perforación horizontal, robótica, equipo de suministro de energía, equipo ferroviario, minería y herramientas de perforación. Diseño compacto que reduce el riesgo de dobleces de manguera, brinda fricción mínima y conecta directamente a la línea de mangueras sin adaptadores; intercambiable con Parker (PS), Aeroquip e Hydraulics Inc.; kits de reconstrucción disponibles.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero al carbón zincado

EXTREMO A
Hembra NPTF

EXTREMO B
Macho NPTF

PRESIÓN
3,500 psi

TEMPERATURA
-15 °F a 250 °F (-26 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SPS95502-4	1/4	1/4-18 NPTF x 1/4-18			
SPS95502-6	3/8	3/8-18 NPTF x 3/8-18			
SPS95502-8	1/2	1/2-14 NPTF x 1/2-14			
SPS95502-12	3/4	3/4-14 NPTF x 3/4-14			
SPS95502-16	1	1 11-1/2 NPTF x 1 11			
SPS95502-20	1-1/4	1-1/4 11-1/2 NPTF x			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 658. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.