
# Dixon Super Swivel Serie SPS92051 · Codo 90° Macho NPTF x Macho JIC 37° · Acero al carbón zincado

Conexión giratoria Super Swivels codo 90° Macho NPTF x Macho JIC 37° Serie SPS92051, acero al carbón zincado, hasta 3,500 psi

Conexión giratoria Super Swivels® de Dixon, codo 90°, macho NPTF x macho JIC 37°. Aplicaciones: carretes para manguera, carga de madera, lavado de autos automático, grúas remolque, perforación horizontal, robótica, equipo de suministro de energía, equipo ferroviario, minería y herramientas de perforación. Diseño compacto que reduce el riesgo de dobleces de manguera, brinda fricción mínima y conecta directamente a la línea de mangueras sin adaptadores; intercambiable con Parker (PS), Aeroquip e Hydraulics Inc.; kits de reconstrucción disponibles.



foto ilustrativa




cotas según el catálogo

## Especificaciones de la serie

**MATERIAL**
Acero al carbón zincado

**EXTREMO A**
Macho NPTF

**EXTREMO B**
Macho JIC 37°

**PRESIÓN**
3,500 psi

**TEMPERATURA**
-15 °F a 250 °F (-26 °C a 121 °C)

**UNIDAD DE VENTA**
Pieza

## Medidas de la serie (5 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| SPS92051-8 | 3/8 | 3/8-18 NPTF x 3/4-16 | | | |
| SPS92051-12 | 1 | 1 11-1/2 NPTF x 1-1/ | | | |
| SPS92051-16 | 1 | 1 11-1/2 NPTF x 1-5/ | | | |
| SPS92051-20 | 1-1/4 | 1-1/4 11-1/2 NPTF x | | | |
| SPS92051-24-NI | 1-1/2 | 1-1/2 11-1/2 NPTF x | | | |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 657. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.