Dixon Super Swivel Serie SP5500 · Codo 90° Macho NPTF x Macho NPTF · Acero al carbón zincado

Conexión giratoria Super Swivels codo 90° Macho NPTF x Macho NPTF Serie SP5500, acero al carbón zincado, hasta 3,500 psi

Conexión giratoria Super Swivels® de Dixon, codo 90°, macho NPTF x macho NPTF. Aplicaciones: carretes para manguera, carga de madera, lavado de autos automático, grúas remolque, perforación horizontal, robótica, equipo de suministro de energía, equipo ferroviario, minería y herramientas de perforación. Diseño compacto que reduce el riesgo de dobleces de manguera, brinda fricción mínima y conecta directamente a la línea de mangueras sin adaptadores; intercambiable con Parker (PS), Aeroquip e Hydraulics Inc.; kits de reconstrucción disponibles.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero al carbón zincado

EXTREMO A
Macho NPTF

EXTREMO B
Macho NPTF

PRESIÓN
3,500 psi

TEMPERATURA
-15 °F a 250 °F (-26 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SP5500-4	1/4	1/4-18 NPTF x 1/4-18			
SP5500-6	3/8	3/8-18 NPTF x 3/8-18			
SP5500-8	1/2	1/2-14 NPTF x 1/2-14			
SP5500-12	3/4	3/4-14 NPTF x 3/4-14			
SP5500-16	1	1 11-1/2 NPTF x 1 11			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 657. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.