
Dixon Super Swivel Serie SPS96901 · Codo 90° Macho ORB x Hembra NPSM · Acero al carbón zincado

Conexión giratoria Super Swivels codo 90° Macho ORB x Hembra NPSM Serie SPS96901, acero al carbón zincado, hasta 3,500 psi

Conexión giratoria Super Swivels® de Dixon, codo 90°, macho ORB x hembra NPSM. Aplicaciones: carretes para manguera, carga de madera, lavado de autos automático, grúas remolque, perforación horizontal, robótica, equipo de suministro de energía, equipo ferroviario, minería y herramientas de perforación. Diseño compacto que reduce el riesgo de dobleces de manguera, brinda fricción mínima y conecta directamente a la línea de mangueras sin adaptadores; intercambiable con Parker (PS), Aeroquip e Hydraulics Inc.; kits de reconstrucción disponibles.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero al carbón zincado

EXTREMO A
Macho ORB

EXTREMO B
Hembra NPSM

PRESIÓN
3,500 psi

TEMPERATURA
-15 °F a 250 °F (-26 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SPS96901-4-6	3/8	9/16-18 ORB x 1/4-18			
SPS96901-10-8	5/8	7/8-14 ORB x 1/2-14			
SPS96901-12	3/4	1-1/16-12 ORB x 3/4-			
SPS96901-16	1	1-5/16-12 ORB x 1 11			
SPS96901-20	1-1/4	1-5/8-12 ORB x 1-1/4			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 660. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.