
Dixon Super Swivel Serie SP5000 · En línea Hembra NPTF x Hembra NPTF · Acero al carbón zincado

Conexión giratoria Super Swivels en línea Hembra NPTF x Hembra NPTF Serie SP5000, acero al carbón zincado, hasta 5,000 psi

Conexión giratoria Super Swivels® de Dixon, en línea (recta), hembra NPTF x hembra NPTF. Aplicaciones: carretes para manguera, carga de madera, lavado de autos automático, grúas remolque, perforación horizontal, robótica, equipo de suministro de energía, equipo ferroviario, minería y herramientas de perforación. Diseño compacto que reduce el riesgo de dobleces de manguera, brinda fricción mínima y conecta directamente a la línea de mangueras sin adaptadores; intercambiable con Parker (PS), Aeroquip e Hydraulics Inc.; kits de reconstrucción disponibles.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero al carbón zincado

EXTREMO A
Hembra NPTF

EXTREMO B
Hembra NPTF

PRESIÓN
4,000 a 5,000 psi según medida

TEMPERATURA
-15 °F a 250 °F (-26 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SP5000-2	1/8	1/8-27 NPTF x 1/8-27			
SP5000-4	1/4	1/4-18 NPTF x 1/4-18			
SP5000-6	3/8	3/8-18 NPTF x 3/8-18			
SP5000-8	1/2	1/2-14 NPTF x 1/2-14			
SP5000-12	3/4	3/4-14 NPTF x 3/4-14			
SP5000-16	1	1 11-1/2 NPTF x 1 11			
SP5000-20	1-1/4	1-1/4 11-1/2 NPTF x			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 652. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea