Dixon Super Swivel Serie SP2405 · En línea Macho JIC 37° x Hembra NPTF · Acero al carbón zincado

Conexión giratoria Super Swivels en línea Macho JIC 37° x Hembra NPTF Serie SP2405, acero al carbón zincado, hasta 5,000 psi

Conexión giratoria Super Swivels® de Dixon, en línea (recta), macho JIC 37° x hembra NPTF. Aplicaciones: carretes para manguera, carga de madera, lavado de autos automático, grúas remolque, perforación horizontal, robótica, equipo de suministro de energía, equipo ferroviario, minería y herramientas de perforación. Diseño compacto que reduce el riesgo de dobleces de manguera, brinda fricción mínima y conecta directamente a la línea de mangueras sin adaptadores; intercambiable con Parker (PS), Aeroquip e Hydraulics Inc.; kits de reconstrucción disponibles.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero al carbón zincado

EXTREMO A
Macho JIC 37°

EXTREMO B
Hembra NPTF

PRESIÓN
4,000 a 5,000 psi según medida

TEMPERATURA
-15 °F a 250 °F (-26 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SP2405-6-4	3/8	9/16-18 JIC 37° x 1/			
SP2405-6-6	3/8	9/16-18 JIC 37° x 3/			
SP2405-8-6	1/2	3/4-16 JIC 37° x 3/8			
SP2405-8-8	1/2	3/4-16 JIC 37° x 1/2			
SP2405-10-8	5/8	7/8-14 JIC 37° x 1/2			
SP2405-12-12	3/4	1-1/16-12 JIC 37° x			
SP2405-16-16	1	1-5/16-12 JIC 37° x			
SP2405-20-20	1-1/4	1-5/8-12 JIC 37° x 1			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 653. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.