Dixon Tectite por Apollo · Acople reductor push-to-connect · Latón forjado

Acople reductor push-to-connect Tectite por Apollo, latón forjado, cobre/CPVC/PEX, 200 PSI

Conexión push-to-connect Tectite por Apollo en latón forjado: no requiere soldar, abrazaderas, uniones ni pegamento y conecta tubería de cobre, CPVC y PEX en cualquier combinación (incluye cubierta integral del tubo para instalaciones PEX). Para agua, aire seco y limpio o soluciones 100% glycol solamente; valor de presión 200 PSI a 200 °F (93 °C). Las conexiones pueden rotarse después de ensamblarse y se pueden desconectar si se necesita; aprobada para uso subterráneo y detrás de muros sin paneles de acceso.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón Forjado

EXTREMO A
Push-to-connect (tubo)

EXTREMO B
Push-to-connect (tubo)

NORMAS
ASSE 1061, NSF 61, IAPMO, UPC, IPC, CUPC

PRESIÓN
200 PSI a 200 °F (93 °C)

TEMPERATURA
200 °F (93 °C)

TUBO / MANGUERA
Tubería de cobre, CPVC y PEX

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
U058	3/4	3/4" x 1/2"			
U060	1	1" x 3/4"			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 667. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.