

Dixon Válvula de aguja de bloqueo y purga · Asiento suave · Macho a hembra NPT · Acero niquelado

Válvula de aguja de bloqueo y purga macho a hembra NPT, asiento suave, acero niquelado, manija diseño T, 6000 PSI

Válvula de aguja de bloqueo y purga macho a hembra, asiento suave, en acero niquelado con manija diseño "T": permite extraer la presión sin perturbar la instalación permanente de la tubería, para una extracción rápida y fácil de los instrumentos. O-ring FKM y anillo de soporte PTFE debajo de la rosca; roscas del vástago roladas; asiento endurecido de diseño metal a metal 100% a prueba de fugas (helio 1 x 10⁻⁴ ml/s a 200 PSI). Orificio de purga de 0.090" en la parte inferior controlado por un tornillo de 1/4"-20 UNF-2A; tamaño de dren 0.187", coeficiente de flujo 0.44;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero Niquelado

EXTREMO B
Hembra NPT

TEMPERATURA
200 °F (93 °C)

EXTREMO A
Macho NPT

PRESIÓN
6000 PSI a 200 °F (93 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
MFC702	1/4	1/4-18 NPT			
MFC704	1/2	1/2-14 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 673. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea