

## Dixon Válvula de aguja multipuerto · Asiento suave · Macho a hembra NPT · Acero niquelado

Válvula de aguja multipuerto macho a hembra NPT, asiento suave, acero niquelado, manija diseño T, 6000 PSI, puerto hembra NPT 1/2

Válvula de aguja multipuerto macho a hembra, asiento suave, en acero niquelado con manija diseño "T": reduce el número de manómetros u otros instrumentos conectados a líneas de tubería permanente y reduce posibles fugas. O-ring FKM y anillo de soporte PTFE debajo de la rosca; roscas del vástago roladas; asiento endurecido de diseño metal a metal 100% a prueba de fugas (helio 1 x 10-4 ml/s a 200 PSI). Puerto hembra NPT 1/2"; tamaño de dren 0.187", coeficiente de flujo 0.44; vástago de acero inoxidable 316. Presión de la tabla: 6000 PSI a 200 °F (93 °C).



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero Niquelado

#### EXTREMO B

Hembra NPT (puerto 1/2")

#### TEMPERATURA

200 °F (93 °C)

#### EXTREMO A

Macho NPT

#### PRESIÓN

6000 PSI a 200 °F (93 °C)

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (2 números de parte)

| Parte    | Tubo/Mang. | Rosca      | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|----------|------------|------------|--------|--------|------|
| MFC304   | 1/2        | 1/2-14 NPT |        |        |      |
| MFC30604 | 3/4        | 3/4-14 NPT |        |        |      |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 673. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea