Dixon Válvula de bola para alta presión de puerto completo · Acero inoxidable 316

Válvula de bola para alta presión de puerto completo, acero inoxidable 316, hembra NPT 1/4 a 1, sellos FKM/FPM

Válvula de bola para alta presión de puerto completo en acero inoxidable 316, con vástago a prueba de explosión y construcción robusta; puerto completo en medidas 1/4" a 1". Sellos FKM/FPM y asientos de bola POM (poliacetal). Rango de temperatura: -20 °F a 215 °F (-29 °C a 101.6 °C). Presión de la tabla: 5880 PSI (celda combinada de 1/4" a 1/2") y 5145 PSI (celda combinada de 3/4" y 1"). Cotas: tabla sin cotas en el catálogo; medidas en pulgadas. Sello: FKM/FPM.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero Inoxidable 316

EXTREMO A
Hembra NPT

EXTREMO B
Hembra NPT

PRESIÓN
5880 PSI (1/4" a 1/2") / 5145 PSI (3/4" y 1")

TEMPERATURA
-20 °F a 215 °F (-29 °C a 101.6 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HPBV25SS	1/4	1/4 NPT			
HPBV38SS	3/8	3/8 NPT			
HPBV12SS	1/2	1/2 NPT			
HPBV34SS	3/4	3/4 NPT			
HPBV10SS	1	1 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 670. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.