Dixon Válvula de bola para alta presión zincada · SAE · Acero al carbón

Válvula de bola para alta presión zincada, acero al carbón, rosca SAE 1/4 a 2, hasta 7350 PSI, RoHS

Válvula de bola para alta presión zincada en acero al carbón, con rosca SAE (columna 'SAE # de Parte' de la misma tabla). O-rings de nitrilo y asientos de bola POM (poliacetal); cumple con RoHS. Presión de la tabla: 7350 PSI en 1/4" a 1/2" y 6000 PSI en 3/4" a 2". Cotas: tabla sin cotas en el catálogo; medidas en pulgadas. Acabado: Zincado. Sello: O-rings de nitrilo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero al Carbón

EXTREMO A
SAE

EXTREMO B
SAE

NORMAS
RoHS

PRESIÓN
7350 PSI (1/4" a 1/2") / 6000 PSI (3/4" a 2")

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HPBV25SAEZPL	1/4	1/4 SAE			
HPBV38SAEZPL	3/8	3/8 SAE			
HPBV12SAEZPL	1/2	1/2 SAE			
HPBV34SAEZPL	3/4	3/4 SAE			
HPBV10SAEZPL	1	1 SAE			
HPBV125SAEZPL	1-1/4	1-1/4 SAE			
HPBV150SAEZPL	1-1/2	1-1/2 SAE			
HPBV200SAEZPL	2	2 SAE			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 671. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.