Dixon Válvula check Serie C · Acero

Válvula check Serie C, acero, 1/8 a 1/2, 5000 PSI, sello de nitrilo

Válvula check hidráulica Serie C en acero: proporciona flujo libre en una dirección y cierre confiable en la dirección opuesta. Presión máxima de operación 5,000 PSI a 70 °F (21 °C) para la columna de acero (5 PSI de presión de accionamiento); sello de nitrilo. La tabla indica el flujo libre en GPM por medida de rosca. Cotas: tabla sin cotas en el catálogo; medidas en pulgadas. Sello: Nitrilo.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

PRESIÓN
5,000 PSI a 70 °F (21 °C)

TEMPERATURA
70 °F (21 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SCV200	1/8	1/8			
SCV400	1/4	1/4			
SCV600	3/8	3/8			
SCV800	1/2	1/2			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 670. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.