Dixon Válvula de control de flujo Serie F · Acero de óxido negro

Válvula de control de flujo Serie F con aguja de dos pasos y check de retorno, acero de óxido negro, 1/8 a 2, hasta 5000 PSI

Válvula de control de flujo hidráulica Serie F en acero de óxido negro. La aguja de dos pasos proporciona ajustes finos en flujo bajo mediante las primeras 3 vueltas de la perilla; con las tres siguientes vueltas se obtiene la posición totalmente abierta y el control de estrangulación convencional. Al invertirse el flujo, el disco/retenedor permite el retorno a pleno flujo. Escala de referencia con código de colores en la perilla y tornillo de fijación que traba la válvula en cualquier posición.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero de Óxido Negro

TEMPERATURA
70 °F (21 °C)

PRESIÓN
5000 PSI (1/8" a 1/2") / 3000 PSI (3/4" a 2") a 70 °F (21 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SFC200	1/8	1/8			
SFC400	1/4	1/4			
SFC600	3/8	3/8			
SFC800	1/2	1/2			
SFC1200	3/4	3/4			
SFC1600	1	1			
SFC2400	1-1/2	1-1/2			
SFC3200	2	2			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 669. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.