

Dixon Válvula de control de flujo Serie N · Acero

Válvula de control de flujo Serie N sin check de flujo inverso, acero, 1/8 a 1-1/4, hasta 5000 PSI

Válvula de control de flujo hidráulica Serie N en acero, ideal para el control de velocidad en sistemas hidráulicos donde no se requiere una válvula check de flujo inverso. Excelente control y cierre confiable en un espacio muy pequeño; la escala de referencia con código de colores en la perilla simplifica el ajuste, el reajuste y el rápido retorno a un valor anterior. Presión máxima de operación: 5000 PSI a 70 °F (21 °C) de 1/8" a 3/4" y 3000 PSI a 70 °F (21 °C) de 1" a 1-1/4"; también disponible en latón (ver página 167 del Máster). Cotas: tabla sin cotas en el catálogo;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

TEMPERATURA

70 °F (21 °C)

PRESIÓN

5000 PSI (1/8" a 3/4") / 3000 PSI (1" a 1-1/4") a 70 °F (21 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SN200	1/8	1/8			
SN400	1/4	1/4			
SN600	3/8	3/8			
SN800	1/2	1/2			
SN1200	3/4	3/4			
SN1600	1	1			
SN2000	1-1/4	1-1/4			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 669. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea