

Dixon Filtro hidráulico en línea · Aluminio anodizado

Filtro hidráulico en línea, aluminio anodizado, hembra SAE 9/16-16 y 3/4-16, elemento de bronce 25 micras, 3000 PSI

Filtro hidráulico en línea en aluminio anodizado que proporciona protección para sistemas pequeños de alta presión; se instala en el lado de presión de una bomba. Elemento estándar de bronce de 25 micras de forma cónica, posicionado por un resorte de retención para permitir un flujo ininterrumpido; se puede limpiar o reemplazar fácilmente. Rango de temperatura: 35 °F a 200 °F (1.6 °C a 93 °C); presión máxima 3000 PSI.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio Anodizado

EXTREMO A

Hembra SAE

EXTREMO B

Hembra SAE

PRESIÓN

3000 PSI

TEMPERATURA

35 °F a 200 °F (1.6 °C a 93 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
9152	9/16	9/16-16 SAE	3-1/4	1-1/2	
9153	3/4	3/4-16 SAE	3-1/4	1-1/2	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 671. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea