

Dixon Mini-válvula de aguja · Hembra a hembra NPT · Acero inoxidable 316

Mini-válvula de aguja hembra a hembra NPT, acero inoxidable 316, manija diseño "T", 10000 PSI, O-ring de Viton

Mini-válvula de aguja hembra a hembra en acero inoxidable 316, con manija diseño "T". Equipada con sello O-ring de Viton y anillo de respaldo de PTFE debajo de la rosca para proteger la válvula de la corrosión y el deterioro; roscas del vástago roscadas para enroscar con fuerza y fácil operación; asiento endurecido de diseño metal a metal, 100% a prueba de fugas (probado con helio 1 x 10-4 ml/s a 200 PSI). Tamaño de dren 0.172" en rosca de 1/8" y 1/4" (coeficiente de flujo 0.42) y 0.187" en rosca de 1/2" (coeficiente de flujo 0.44). Presión de la tabla: 10000 PSI a 200 °F (93 °C).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero Inoxidable 316

EXTREMO B

Hembra NPT

TEMPERATURA

200 °F (93 °C)

EXTREMO A

Hembra NPT

PRESIÓN

10000 PSI a 200 °F (93 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FFS101	1/8	1/8-27 NPT			
FFS102	1/4	1/4-18 NPT			
FFS404	1/2	1/2-14 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 672. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea