

Dixon Mini-válvula de aguja · Hembra a hembra NPT · Latón

Mini-válvula de aguja hembra a hembra NPT, latón, manija perilla moleteada, 6000 PSI, O-ring de Viton

Mini-válvula de aguja hembra a hembra en latón, con manija perilla moleteada. Equipada con sello O-ring de Viton y anillo de respaldo de PTFE debajo de la rosca para proteger la válvula de la corrosión y el deterioro; roscas del vástago roladas para enroscar con fuerza y fácil operación; asiento endurecido de diseño metal a metal, 100% a prueba de fugas (probado con helio 1 x 10-4 ml/s a 200 PSI). Tamaño de dren 0.172" en rosca de 1/8" y 1/4" (coeficiente de flujo 0.42) y 0.187" en rosca de 1/2" (coeficiente de flujo 0.44). Presión de la tabla: 6000 PSI a 200 °F (93 °C).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón (Brass)

EXTREMO B
Hembra NPT

TEMPERATURA
200 °F (93 °C)

EXTREMO A
Hembra NPT

PRESIÓN
6000 PSI a 200 °F (93 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FFB101	1/8	1/8-27 NPT			
FFB102	1/4	1/4-18 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 672. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea