Dixon Holedall Conexión sanitaria crimpable extremo hembra de asiento biselado x vástago para manguera · Acero inoxidable 316

Conexión sanitaria crimpable con extremo hembra de asiento biselado x vástago para manguera, acero inoxidable 316, para

Conexión sanitaria Dixon crimpable para manguera. Los vástagos sanitarios Dixon crimpables deben usarse solo con férulas crimpables de acero inoxidable; consulte las páginas 1297-1308 del Máster para recomendaciones de crimpado. Extremo hembra de asiento biselado x vástago para manguera; para usar con férulas sanitarias de la página 697 del Máster. Cada medida utiliza la tuerca indicada en la tabla (13H-G100, IXAN24, IXAN32, IXAN300, IXAN64). Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero Inoxidable 316

EXTREMO A
Hembra de asiento biselado (con tuerca)

EXTREMO B
Vástago crimpable (férula crimpable inox)

TUBO / MANGUERA
Manguera sanitaria

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
CBSR100	1	Hembra de asiento bi			
CBSR150	1-1/2	Hembra de asiento bi			
CBSR200	2	Hembra de asiento bi			
CBSR300	3	Hembra de asiento bi			
CBSR400	4	Hembra de asiento bi			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 698. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.