Dixon Holedall Férula 520-H · Latón

Férula 520-H Holedall en latón para acoples de expansión interna estilo Scovill, manguera de D.I. 3/4" a 3", seleccionada por D.E.

Un amplio rango de férulas 520-H permite lograr un ensamble perfecto de un acople a una manguera de tamaño correspondiente, dentro de la tolerancia comercial, sin importar el grosor de la manguera, y elimina la necesidad de contar con grandes inventarios de acoples. Consultar a Dixon para otros D.E. de manguera. Pueden utilizarse también con los acoples crimpables para combustible (Máster p. 689 impresa / p. 691 del PDF). La férula R15GS será reemplazada por férula API.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO B
Férula para acople 520-H de expansión interna

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (49 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
R75AAAS	3/4		1-4/64	1-7/64	
R75AAS	3/4		1-8/64	1-11/64	
R75AS	3/4		1-12/64	1-14/64	
R75BS	3/4		1-15/64	1-17/64	
R75CS	3/4		1-18/64	1-20/64	
R1AAAS-A	1		1-24/64	1-26/64	
R1AAS-A	1		1-27/64	1-29/64	
R1AS-A	1		1-30/64	1-32/64	
R1BS-A	1		1-33/64	1-35/64	
R1CS-A	1		1-36/64	1-38/64	
R1DS-A	1		1-39/64	1-41/64	
R1ES-A	1		1-42/64	1-44/64	
R125AAS-A	1-1/4		1-39/64	1-42/64	
R125AS-A	1-1/4		1-43/64	1-46/64	
R125BS-A	1-1/4		1-47/64	1-50/64	
R125CS-A	1-1/4		1-51/64	1-54/64	
R125DS-A	1-1/4		1-55/64	1-58/64	
R125ES-A	1-1/4		1-59/64	1-62/64	
R1375BS	1-3/8		1-47/64	1-50/64	
R1375CS	1-3/8		1-51/64	1-54/64	
R1375DS	1-3/8		1-55/64	1-58/64	

Continúa en la página 2 (28 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 22–49 de 49)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
R1375ES	1-3/8		1-59/64	1-62/64	
R15AAAS-A	1-1/2		1-54/64	1-57/64	
R15AAS-A	1-1/2		1-58/64	1-62/64	
R15AS-A	1-1/2		1-63/64	2-2/64	
R15BS-A	1-1/2		2-3/64	2-6/64	
R15CS-A	1-1/2		2-7/64	2-11/64	
R15DS-A	1-1/2		2-12/64	2-14/64	
R15ES-A	1-1/2		2-15/64	2-19/64	
R15FS-A	1-1/2		2-20/64	2-24/64	
R15GS	1-1/2		2-25/64	2-28/64	
R2AAS	2		2-27/64	2-30/64	
R2AS	2		2-31/64	2-34/64	
R2BS	2		2-35/64	2-38/64	
R2CS	2		2-39/64	2-42/64	
R2DS	2		2-43/64	2-46/64	
R2ES	2		2-47/64	2-50/64	
R2FS	2		2-51/64	2-54/64	
R25AS	2-1/2		2-62/64	3-1/64	
R25BS	2-1/2		3-2/64	3-6/64	
R25CS	2-1/2		3-7/64	3-11/64	
R25DS	2-1/2		3-12/64	3-16/64	
R25ES	2-1/2		3-17/64	3-21/64	
R25FS	2-1/2		3-22/64	3-26/64	
R3AAAS	3		3-30/64	3-34/64	
R3AAS	3		3-35/64	3-39/64	
R3AS	3		3-40/64	3-45/64	
R3BS	3		3-46/64	3-50/64	
R3CS	3		3-51/64	3-54/64	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 690. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.