Dixon Holedall Vástago extremo biselado para soldar de suajado externo · Acero inoxidable 316

Vástago Holedall de suajado externo con extremo biselado para soldar, acero inoxidable 316, para manguera de D.I. 2" a 4"

Vástago Dixon Holedall de suajado externo con extremo biselado para soldar, tabla "Vástagos Extremo Biselado para Soldar" del Máster Dixon 2026, columna Acero inoxidable 316. Diseñados para manguera de D.I. de 1-1/4" a 10"; el tamaño de la férula depende del D.E. de la manguera. Disponibles en acero al carbón zincado y acero inoxidable 316; para mayores presiones de trabajo utilice los vástagos y férulas de estilo largo. Los vástagos y férulas Dixon Holedall están diseñados para usarse conjuntamente; no use vástagos o férulas de otros fabricantes.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero Inoxidable 316

EXTREMO A
Extremo biselado para soldar

EXTREMO B
Vástago para suajar con férula Holedall (estilo F)

PRESIÓN
Ver tabla por medida (p. 677 del Máster)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TPR32	2	Extremo biselado par			
TPR48	3	Extremo biselado par			
TPR64	4	Extremo biselado par			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 681. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea